

Link do produktu: <https://www.swiatetykiet.com/cipherlab-1660-p-166.html>

## CipherLab 1660



Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**A1660SGKT0001**

### Opis produktu

Model 1660 BT jest obecnie najbardziej poręcznym kieszonkowym czytnikiem kodów kreskowych, oferowanym przez firmę CypherLab. Mniejszy niż telefon komórkowy, nie ustępuje pod względem jakości skanowania czytnikom o znacznie większych rozmiarach. Bezprzewodowa technologia umożliwia błyskawiczny transfer danych do komputerów przenośnych, sprzętu typu PDA i innych urządzeń zapewniających obsługę Bluetooth. Zasilanie dwoma bateriami AAA zapobiega długim przestojom w pracy - zamiast poświęcać czas na ładowanie, wystarczy wymienić baterie. Gdy zaś użytkownik znajduje się poza zasięgiem, model 1660 BT - dysponujący 256 KB pamięci - zapamiętuje setki zeskanowanych kodów, by wysłać je w momencie uzyskania łączności.

### Dane techniczne

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Kod produktu:                          | CP-A1660SGKT000100000-0000         |
| Model:                                 | 1660                               |
| Temperatura pracy:                     | od 0°C do 50°C                     |
| Obsługiwane kody kreskowe:             | GS1 Databar, 1D                    |
| Gwarancja producenta [mc]:             | 12                                 |
| Dostępne interfejsy:                   | Bluetooth                          |
| Kabel komunikacyjny:                   | brak                               |
| Kolor:                                 | Grafitowy                          |
| Maks. odległość odczytu [cm]:          | 38                                 |
| Rozdzielczość skanera [mm]:            | 0.0762                             |
| Technologia odczytu:                   | imager 1D (linear imager, diodowy) |
| Pojemność akumulatora [mAh]:           | 10                                 |
| Zasięg bezprzewodowy [m]:              | dźwiękowa                          |
| Sygnalizacja:                          | 30                                 |
| Wymagany kontrast kodu [%]:            | 95 x 35 x 20                       |
| Wymiary [mm]:                          | od -20°C do 60°C                   |
| Temperatura składowania:               | od 10% do 90 %                     |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: |                                    |