

Link do produktu: <https://www.swiatetykiet.com/drukarka-etykiet-argox-a-2240-p-133.html>

Drukarka etykiet Argox A-2240



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	99-A2002-003

Opis produktu

Argox A-2240 to termotransferowa drukarka kodów kreskowych oferująca doskonałą wydajność w konkurencyjnej cenie! Urządzenie wyróżnia zwarta, kompaktowa konstrukcja, większa szybkość druku etykiet (do 127 mm/s w rozdzielczości 203 dpi), większa pamięć (4MB Flash oraz 8MB DRAM) i nowe ulepszone oprogramowanie umożliwiające obsługę najczęściej spotykanych języków programowania (Eltron, Datamax i Zebra).

A-2240 zapewnia wydruk większości kodów kreskowych 1D i 2D. Wysokiej jakości mechanizm drukujący pozwala nawet na wydruk banerów o długości do 100 cm oraz etykiet z otworem lub nacięciem dzięki ruchomym,refleksyjnym czujnikom. Dodatkowo zamontowano stały czujnik transmisyjny "tag" do wydruku grubych tagów i innych zastosowań stosowanych w przemyśle odzieżowym. Przezroczyste okienko pozwala użytkownikom sprawdzić, kiedy ponownie załadować etykietę lub taśmę co zapobiega przestojom w pracy. Urządzenie w standardzie obsługuje interfejsy RS-232, USB, LPT.

Dane techniczne

Kod produktu:	AX-99-A2002-003000000-00ML
Model:	A-2240
Rodzaj druku:	termotransfer
Rozdzielczość druku [dpi]:	203
Maks. prędkość druku [mm/s]:	127
Szerokość druku [mm]:	104
Maks. długość druku [mm]:	2540
Min. szerokość etykiet [mm]:	25.4
Szerokość etykiety [mm]:	111
Min. wysokość etykiet [mm]:	9.7
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]:	109
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]:	1.5
Maks. długość taśmy barwiącej [m]:	110
Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]:	109.2
Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]:	1
Nawój taśmy barwiącej:	wewnętrzny
Procesor:	RISC 32 bit
Ilość pamięci FLASH:	004 MB
Ilość pamięci RAM:	008 MB
Dostępne interfejsy:	USB, RS-232
Zasilanie:	100- 240V 1.5A, 50-60 Hz
Języki programowania:	PPLA, PPLB
Wymiary [mm]:	201 x 179 x 245
Temperatura pracy:	od 4°C do 38°C
Temperatura składowania:	od -20°C do 50°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:	od 0% do 90%

Złącza:	USB
Gwarancja producenta [mc]:	12
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, PDF