

Link do produktu: <https://www.swiatetykiet.com/drukarka-etykiet-argox-os-2130d-p-149.html>

Drukarka etykiet Argox OS-2130D

| | |
|------------------|----------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | OS-2130D |

Opis produktu

OS-2130D to najnowsza biurkowa drukarka etykiet firmy Argox oferująca szybki i trwały wydruk w technologii termicznej z prędkością do 102 mm/s., w rozdzielczości 203 dpi. Jako następcę, cieszącego się dużym uznaniem modelu OS-203DT, doskonale nadaje się do biurowych zastosowań o niskim i średnim nakładzie druku.

Łatwa obsługa, niezawodność, kompaktowa konstrukcja oraz wyjątkowo wysoki stosunek jakości do ceny to główne zalety drukarki. Urządzenie w wersji standardowej obsługuje język oprogramowania PPLA, PPLB (druk kodów kreskowych 1D, 2D) oraz interfejsy: RS-232 i USB. Wersja OS-2130DE jest dodatkowo wyposażona w łączność bezprzewodową Ethernet. Wbudowany brzęczyk umożliwia szybką interwencję w przypadku wystąpienia błędu bądź braku papieru. W zależności od potrzeb użytkownika dostępny jest szereg opcji: dyspenser etykiet, obcinacz, zewnętrzny uchwyt na etykiety.

Drukarka etykiet OS-2130D idealnie nadaje się do druku biletów, kiosków, punktów sprzedaży, bankowości oraz etykietowania dokumentów.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod produktu: | AX-OS-2130D-000000000-0000 |
| Model: | OS-2130D |
| Rodzaj druku: | termiczny |
| Rozdzielczość druku [dpi]: | 203 |
| Maks. prędkość druku [mm/s]: | 102 |
| Szerokość druku [mm]: | 72 |
| Maks. długość druku [mm]: | 2540 |
| Min. szerokość etykiet [mm]: | 25.4 |
| Szerokość etykiety [mm]: | 77 |
| Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: | 109 |
| Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: | 1 |
| Procesor: | RISC 32 bit 100 MHz |
| Ilość pamięci FLASH: | 004 MB |
| Ilość pamięci RAM: | 008 MB |
| Złącza: | DB9, USB |
| Zasilanie: | 100V~240V,1.8A, 50~60Hz Input 24V, 2.5A Typical, Output |
| Języki programowania: | ARGOX PPLA, PPLB |
| Wymiary [mm]: | 134 x 163 x 228 |
| Temperatura pracy: | od 4°C do 38°C |
| Temperatura składowania: | od -20°C do 50°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 10% do 90 % bez kondensacji |
| Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
| Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, 2D, PDF |
| Dostępne interfejsy: | USB, RS-232 |

Sygnalizacja:

dźwiękowa oraz świetlna