

Link do produktu: <https://www.swiatetykiet.com/drukarka-etykiet-zebra-zt230-p-140.html>

## Drukarka etykiet Zebra ZT230



Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**ZT23042-T0E100FZ**

### Opis produktu

ZT230 to model z najnowszej serii drukarek etykiet ZT200™ firmy Zebra. Urządzenie zaprojektowano z myślą o kompatybilności ze starszymi modelami Stripe oraz S4M ułatwiając instalację i wdrożenie w dotychczasowym środowisku informatycznym.

ZT230, pomimo wytrzymałej metalowej obudowy, jest niezwykle lekka (zaledwie 9,1 kg!), a kompaktowa konstrukcja ze składaną pokrywą, pozwala na zastosowanie drukarki w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Proste ładowanie nośników, wymiana materiałów eksploatacyjnych z bocznej strony urządzenia, zamienne opcje interfejsów oraz czytelny wyświetlacz LCD z klawiaturą ograniczają obsługę i serwis urządzenia do minimum. Urządzenie idealnie sprawdza się w druku etykiet z kodami kreskowymi 1D i 2D, które częściej wymagają wymiany.

Zebra ZT230 oferuje w standardzie druk w technologii termicznej (termotransfer - opcja) oraz wyposażenie w porty: szeregowy i USB. Opcjonalnie drukarka może współpracować z interfejsami sieciowymi (Ethernet, WLAN) oraz portem równoległym Centronics® (LPT).

Drukarka ZT230 ułatwi i przyspieszy czynności związane z przyjęciem i wysyłką towaru, kompletowaniem zamówień, przeładunkiem, oznaczeniem produktów na półce, produkcją w toku i nie tylko !

### Dane techniczne

Kod produktu:	ZB-ZT23042-T0E100FZ00-00MU
Model:	ZT230
Rodzaj druku:	termotransfer
Rozdzielczość druku [dpi]:	203
Maks. prędkość druku [mm/s]:	152
Szerokość druku [mm]:	104
Maks. długość druku [mm]:	3988
Min. szerokość etykiet [mm]:	19.4
Szerokość etykiety [mm]:	114
Wysokość etykiety [mm]:	991
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]:	203
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]:	3
Ilość pamięci FLASH:	128 MB
Ilość pamięci RAM:	128 MB
Dostępne interfejsy:	USB, RS-232, LPT
Zasilanie:	90 - 265 VAC, 48 - 62 Hz
Języki programowania:	EPL, ZPL, ZPL2
Wymiary [mm]:	242 x 277 x 432
Temperatura pracy:	od 5°C do 40°C
Temperatura składowania:	od -40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:	od 20% do 85%
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, GS1 Databar, PDF
Gwarancja producenta [mc]:	12
Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]:	110
Maks. długość taśmy barwiącej [m]:	450
Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]:	1