Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:08

Link do produktu: https://www.swiatetykiet.com/drukarka-paragonow-srp-f310-p-182.html



Drukarka paragonów SRP-F310

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SRP-F310COG/BEG**

Opis produktu

Drukarka paragonów SRP-F310 oferuje wysokiej jakości wydruk w technologii termicznej z prędkością 270 mm/sek. Ze względu na niewielkie rozmiary znajduje zastosowanie w placówkach handlowych o ograniczonej przestrzeni kasowej, hotelach, gastronomii, w kasach biletowych, itd. Konstrukcja drukarki SRP-F310 oparta została na technologii znanej na rynku z jakości i niezawodności serii SRP-350. Charakteryzuje się prostą, lekką i jednocześnie bardzo dobrze uszczelnioną obudową. Certyfikat ochrony IP X2 Class zapewnia użytkownika o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w warunkach dużej wilgotności lub bezpośredniego działania substancji ciekłych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest otwór w dolnej części obudowy, stanowiący odpływ cieczy, która dostała się do środka przy otwartej obudowie. SRP-F310 posiada zaawansowany interfejs zewnętrzny „all-in-one”, czyli port USB, USB Host, równoległy, szeregowy oraz Ethernet w jednym. Drukarka została wyposażona w opcję Bixolon Interactive Linker, która umożliwia użytkownikowi dodawanie poleceń do czterech programowalnych przycisków, np. paragon na żądanie, otwarcie szuflady kasowej, bez wydruku, sygnał zwrotny do komputera. Zasilacz wbudowany w całość konstrukcji urządzenia pozwala zaoszczędzić miejsce i pozbyć się uciążliwego problemu jakim są przewody

Dane techniczne

Kod produktu:	BX-SRP-F310COG0000000-0000
Model:	SRP-F310
Rodzaj druku:	termiczny
Rozdzielczość druku [dpi]:	180dpi(7dot/mm)
Maks. prędkość druku [mm/s]:	270
Maks. długość druku [mm]:	druk ciągły
Szerokość etykiety [mm]:	80
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]:	105
Procesor:	333 MHz
Dostępne interfejsy:	USB, Ethernet (LAN)
Zasilanie:	AC 100 - 240V, DC 24V, 2.5A
Języki programowania:	ESC/POS
Wymiary [mm]:	154 x 203 x 148
Temperatura pracy:	od 0°C do 45°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]:	od 10% do 80%
Gwarancja producenta [mc]:	24
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, 2D, PDF
Rozmiar znaków [dot]:	Font A : 12 x 24, Font B : 9 x 17, Font C : 9 x 24
Liczba znaków w wierszu:	Font A : 42, Font B : 56, Font C : 56